




Funktion	15pol. Sub.D. Buchse	Farbbelegung	12pol. Contact Stecker
GND	1	rot/blau	7
SWIN 1	2	weiß	9
SSI-Daten+	3	rosa	3
SSI-Daten-	4	grau	4
NC	5	schwarz	NC
SSI-Takt+	6	weiß/grün	2
/Serv	7	grau/rosa	8
US=10-30V	8	rot	11
SSI-Takt-	9	braun	1
SWOUT 1	10	weiß/gelb	10
RXD	11	gelb	5
TXD	12	grün	6
NC	13	violett	NC
NC	14	braun/grün	NC
GND 0V	15	blau	12

 TR Electronic GmbH Eglshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Allgemen- toleranzen DIN 2768-mK 	Werkstück- kanten DIN 6784 	Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:
	Material:		
Datum Name Erstellt 06.03.02 Habetler Bearb. Gepr. Norm			BE90-CA-3M-12P Kabel L=3m konfektioniert
Diese Zeichnung ist Eigentum von TR Electronic und darf ohne unsere Zustimmung nicht weitergegeben, oder kopiert werden			
1 Bezeichnung 19.03.02 Habetler Zust. Änderung Datum Name	40803-40002		Blatt 1 Bl